



Memasang dan mengendali sistem siaran raya.

Cara Pemasangan

Susun semula langkah Pemasangan sistem siaran raya menggunakan penguat dan pengadun, mengikut turutan yang betul dengan meletakkan nombor dalam kotak yang disediakan.



ON suis pada soket penguat.



Sambungkan kabel ke terminal OUT L/R pengadun.



Laraskan tombol volume penguat pada kedudukan minima.



OFF suis penguat dan soket air keluar dan tanggalkan palam 3 pin.



Laraskan tombol pengadun low, mid, dan high pengadun mengikut kesesuaian.



Sambungkan kabel dari terminal OUT L/R pengadun ke terminal INPUT L/R penguat.



Sambungkan terminal OUT L/R penguat ke terminal INPUT L/R pembesar suara.



Lakukan ujian suara bagi mendapatkan bunyi suara yang memuaskan. Pada keadaan ini sistem siaran raya sedia digunakan.



ON suis pada soket pengadun.



Sediakan peralatan sistem siaran raya iaitu pengadun penguat, pembesar suara dan mikrofon.



Setelah selesai, laraskan semua tombol volume pengadun pada kedudukan minima dan OFF suis pengadun.



Laraskan semua tombol volume pada kedudukan minima. Sambungkan kabel mikrofon ke terminal INPUT pada channel 1.