

الدرس الأول : الدوال المنطقية

١. الدوال المنطقية هي التي تحمل وسيطاتها ونتائجها قيمة مكونة من عنصرين عادة ما تكون صواب أو خطأ :

- أ. صح
- ب. خطأ

٢. الدوال التي تحمل وسيطاتها ونتائجها قيمة مكونة من عنصرين عادة ما تكون صواب أو خطأ :

- أ. الدوال الرياضية
- ب. الدوال المنطقية
- ج. الدوال المالية
- د. الدوال المثلثية

٣. تعد دالة IF واحدة من أكثر الدوال شيوعاً في برنامج مايكروسوفت إكسل :

- أ. صح
- ب. خطأ

٤. دالة تقوم بإجراء اختبار منطقي ويعيد قيمة واحدة لنتيجة صواب وخطأ :

- أ. دالة Sum
- ب. دالة Average
- ج. دالة If
- د. دالة Max

٥. يمكن أن تحتوي عبارة IF على نتيجتين قد تكون :

- أ. رقم
- ب. نص
- ج. دالة أخرى
- د. جميع ما سبق

٦. عبارة IF قد تكون نتيجتها نص :

- أ. صح
- ب. خطأ

٧. عبارة IF لا يمكن أن تكون نتيجتها دالة أخرى :

- أ. صح
- ب. خطأ

٨. القيمة التي يتم إرجاعها إذا كان Logical_test صحيحة هي قيمة رقمية فقط :

- أ. صح
- ب. خطأ

٩. تبدأ جميع الدوال بعلامة :

- أ. +
- ب. -
- ج. *
- د. =

١٠. عند الانتهاء من كتابة دالة IF في شريط الصيغة يجب الضغط على زر Enter :

- أ. صح
- ب. خطأ