

1. వర్షపునీటి pH విలువ 5.6 కంటే తక్కువైతే దానిని అంటారు. అప్పుడప్పుడు
2. pH విలువ 5.5 కంటే తక్కువైతే ప్రారంభమౌతుంది. దంతక్షయం
3. నోటిలో ఉన్న బాక్టీరియా దంతాల మధ్య ఉన్న అహార పదార్థాలను వియోగం చెందించి అమ్లాలను ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల pH తగ్గుతుంది.
4. అహారం తిన్న తర్వాత నోటిని క్షార స్వభావం ఉండే కుత్పెస్ట్ తో శుభ్రపర్చుట వల్ల అమ్లాలను | తటస్థీకరించడం ద్వారా దంతక్షయం నివారించవచ్చు.
5. సాధారణంగా మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ (మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా) అనే ఐలహీన క్షారాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
6. రైతులు అమ్మ / క్షార స్వభావం ఉన్న మట్టి ఉన్నప్పుడు దానికి సున్నపు పొడిని లేదా చాల్సియం కార్బోనేట్ ను కలపవలెనని తెలుపుతారు.
7. టేకింగ్ సోడా వంటి ఐలహీన క్షారాన్ని తేనెటీగ కుట్టిన ప్రదేశంలో రుద్దితే నొప్పి తీవ్రత తగ్గుతుంది.
8. కీటకం కుట్టినప్పుడు కొండి నుండి మిథనోయిక్ ఆమ్లాన్ని (ఫార్మిక్ ఆమ్లం) విడుదల అవడం వల్ల మంట దురద కలుగుతుంది.
9. దూలగొండి ముండ్లు వసతు గుచ్చుకున్నప్పుడు మిథనోయిక్ ఆమ్లం వల్ల మంట కలుగుతుంది. ఇలాంటి సందర్భాలలో దుష్టిపాకు అకులతో రుద్దితే ఉపశమనం కలుగుతుంది.
10. క్షేరో అల్కలీ ప్రక్రియలో ఆనోడ్ వద్ద క్లోరిన్ వాయువు ఏర్పడుతుంది. కాథోడ్ దగ్గర సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణం ఏర్పడుతుంది.
11. వస్త్ర / కాగిత పరిశ్రమలో విరంజకారిగా బ్లీచింగ్ పౌడర్ ను ఉపయోగిస్తారు.
12. రసాయన పరిశ్రమలో ఆక్సీకరణగా బ్లీచింగ్ పౌడర్ ను ఉపయోగిస్తారు.
13. క్షేరోధాన తయారీలో కారకంగా బ్లీచింగ్ పౌడర్ ను ఉపయోగిస్తారు.
14. పదార్థాలను తొందరగా ఉడికించడానికి టేకింగ్ సోడా (వంట సోడా/ సోడియం హైడ్రాజెన్ కార్బోనేట్) ను ఉపయోగిస్తారు.
15. వంట సోడా క్షయం చెందని ఐలహీనమైన క్షారం.
16. సోడియం హైడ్రాజెన్ కార్బోనేట్ ట్రైడ్ / కేక్ తయారీలో విడుదల చేయడం ద్వారా పిండి పొంగడానికి మరియు వ్యుధివుగా మారడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
17. సోడియం కార్బోనేట్ ను ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ / ఐట్టల సోడా) గాజు, సబ్బులు, కాగితం పరిశ్రమలో ఉపయోగిస్తారు.
18. ఒక బవణం యొక్క ఫార్ములా యూనిట్ లో నిర్దిష్ట సంఖ్యలో ఉండే నీటి అణువులను సృజితజలం అంటారు.
19. జిప్సం ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) ను 373 K ఉష్ణోగ్రతకు వెచ్చించగా వేడి చేస్తే పాక్షికంగా నీటి అణువులను కోల్పోయి చాల్సియం సల్ఫేట్ హెమిహైడ్రేట్ ($\text{CaSO}_4 \cdot 1/2 \text{H}_2\text{O}$ / ఫ్లెష్ టాప్ పౌడర్)గా మారుతుంది.
20. విరిగిన ఎముకలను తిరిగి సక్రమంగా అతికించడానికి చేసే కట్టులో POP వాడుతారు.