



תנאי מורכב

1. לפניכם תוכנית אשר פתורה בשתי דרכים שונות:
תכנית אשר קולטת מהמשתמש ציונים. אם הציונים גדולים מ 80 יודפס "כל הכבוד", אם הציונים בין 60 ל 80 כולל, יודפס "עברת". אחרת, יודפס: נסה שנית.
בחר פלט מתאים עבור הקלט הנתון:

grades=90

```
grades=int(input("הכנס מספר "))
if grades>=60 and grades<=80 :
    print("עברת")
elif grades>80:
    print("כל הכבוד")
else:
    print("נסה שנית")
```

```
grades=int(input("הכנס מספר "))
if grades>80:
    print("כל הכבוד")
if grades>=60 and grades<=80 :
    print("עברת")
else:
    print("נסה שנית")
```

2. לפניך טבלה ובה שלושה קטעי קוד. לכל אחד מהקטעי הקוד בטבלה תן דוגמה לקלט שיציג YES ודוגמה לקלט שיציג NO.

מס'	קטעי קוד	קלט שיציג YES	קלט שיציג NO
1	<pre>num1=int(input("הכנס מספר ראשון")) num2=int(input("הכנס מספר שני")) if num1>5 and num2<=4 : print("YES") else: print("NO")</pre>	num1= 6 num2=	num1= 3 num2=
2	<pre>num1=int(input("הכנס מספר ראשון")) num2=int(input("הכנס מספר שני")) if num1>5 or num2<=4 : print("YES") else: print("NO")</pre>	num1= 3 num2=	num1= 3 num2=
3	<pre>num1=int(input("הכנס מספר ראשון")) num2=int(input("הכנס מספר שני")) if (num1>5 or num2<=4) and num1==num2 : print("YES") else: print("NO")</pre>	num1= 3 num2=	num1= 3 num2=