



Bài 20. Câu lệnh lặp for

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Ở mỗi câu hỏi học sinh chọn đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu tích

	Đ	S
1. Trong Python, hàm range() không thể sử dụng ký tự làm tham số.	☐	☐
2. Trong Python, hàm range() có thể sử dụng số thực làm tham số.	☐	☐
3. Trong Python, hàm range() tạo ra một dãy số từ 0 đến n-1, n là tham số đầu vào.	☐	☐
4. Trong Python, biến lặp trong vòng lặp for có thể được sử dụng sau khi vòng lặp kết thúc.	☐	☐
5. Trong Python, hàm range() chỉ tạo ra dãy số nguyên.	☐	☐
6. Lệnh break trong Python có thể được sử dụng để thoát khỏi vòng lặp for.	☐	☐
7. Trong Python, hàm range() không thể tạo ra dãy số giảm dần.	☐	☐
8. Trong Python, vòng lặp for có thể lặp qua một danh sách trống mà không gây ra lỗi.	☐	☐
9. Trong Python, hàm range() không thể tạo ra dãy số với giới hạn trên và giới hạn dưới đều là số âm.	☐	☐
10. Trong Python, hàm range() không thể tạo ra dãy số với bước nhảy khác 1.	☐	☐