


Homework Assignment

வீட்டு வேலை ஒப்படை

83



Coding School




- ❖ Array பயன்படுத்தி 20 மாணவர்கள் கொண்ட குழுவை 4 ஆக பிரிப்பதற்கு app ஒன்றை உருவாக்குவோம்.

20 மாணவர்கள் கொண்ட குழுவை 4 ஆகப் பிரிப்பதற்கு இந்த app பயன்படுத்தப்படும். 14 மாணவர்கள் array மூலம் பெற்று தருவதோடு எஞ்சிய மாணவர்களையும் array இற்கு add பண்ண முடியும்.

மாணவர்களின் ID இற்கேற்ப 4 குழுக்களுக்கு பிரிக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் வேறு வேறாக screen ஒவ்வொன்று இருப்பதோடு அந்த screen இற்கு labels 5 உண்டு. அந்த labels களின் நிறத்தை மாற்றுவதற்கு மேலும் array ஒன்று use பண்ணப்பட்டுள்ளது.



- ❖ App இற்கேற்ப design முழுவதும் உங்களுக்கும் பெற்றுத்தரப்பட்டுள்ளது.

- ❖ மாணவர்களின் ID , name இற்கு வேறு வேறு arrays இரண்டு தரவும். மேலும் color இற்கு array ஒன்று உருவாக்கவும். Color array , ஒன்று color code உடன் கூடியதாகும். len மற்றும் lenColors என variables இரண்டு உருவாக்கி அதற்கு முறையாக studentId array மற்றும் colors array இன் length ஐ பெற்றுக் கொடுக்க.

```
var studentId = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14];
var studentName = ["Amila", "Amal", "Amara", "Binura", "Sawantha", "Chamara", "Chamika", "Dacun", "Parshana", "Parushka", "Eshan", "Isuru", "Sumudu", "Dilki"];
var colors = ["#901616", "#08891b", "#c0cb10", "#1810b6", "#80161c", "#08891b", "#c0cb10", "#1810b6", "#80161c", "#08891b", "#c0cb10", "#1810b6", "#80161c", "#08891b"];
var len = studentId.length;
var lenColors = colors.length;
```

- ❖ Screen இற்கிடையில் தொடர்பை உருவாக்கும் முறையை பார்ப்போம்.

```
onEvent(▼ "buttonNextA", ▼ "click", function(○) {  
    setScreen(▼ "screenB");  
});  
onEvent(▼ "buttonNextB", ▼ "click", function(○) {  
    setScreen(▼ "screenC");  
});  
onEvent(▼ "buttonNextC", ▼ "click", function(○) {  
    setScreen(▼ "screenD");  
});  
onEvent(▼ "buttonNextD", ▼ "click", function(○) {  
    setScreen(▼ "screenA");  
});  
onEvent(▼ "btnHome", ▼ "click", function(○) {  
    setScreen(▼ "screen1");  
});
```

- ❖ "ADD A NEW STUDENT" button click செய்யும் போது screen2 இற்கு செல்ல வேண்டியதோடு அங்குள்ள error text labels show

```
onEvent(▼ "btnAddNewStudent", ▼ "click", function(○) {  
    hideElement(▼ "errorMsg1");  
    hideElement(▼ "errorMsg2");  
    setScreen(▼ "screen2");  
});
```

ஆகியிருந்தால் hide செய்ய வேண்டும்.

- ❖ "ADD A COLOR" button click செய்யும்போது screen3 இற்கு செல்ல வேண்டும்.

```
onEvent(▼ "btnAddColor", ▼ "click", function() {
  setScreen(▼ "screen3");
});
```

Screen2

- ❖ Screen2 new student ஒருவரை add பண்ணுவதற்காக பயன்படுத்தப்படும். "studentsId" array இற்கு மற்றும் "studentsName" array இற்கு new value add செய்வது நடைபெறும்.
- ❖ Back button click செய்யும்போது மீண்டும் screen1 இற்கு நகர வேண்டும்.

```
onEvent(▼ "buttonBack1", ▼ "click", function() {
  setScreen(▼ "screen1");
});
```

(screen2)

- ❖ Add button ஐ click செய்யும் போது ID யானது "studentsId" array இற்கு மற்றும் name "studentsName" array இற்கு add ஆக வேண்டும்.
- ❖ "newId" மற்றும் "newName" என variables 2 இரண்டு உருவாக்குக. அதன் பின் "studentsId" array இன் length 20 இற்கு சமனாகும் போது "errorMsg2" label show ஆக வேண்டும்

ஏனென்றால் அந்த app அதிகூடிய மாணவர்கள் 20 பேருக்காக உருவாக்கப்பட்டதாகும்.

- ❖ Else part இற்குள் "idCheck" என variable ஒன்றை create செய்து

```
onEvent(▼ "buttonAddNewStudent", ▼ "click", function(●) {  
  var newId;  
  var newName;  
  if(len == 20){  
    showElement(▼ "errorMsg1");  
  }  
})
```

அதன் பெறுமானம் 1 என பெற்றுக் கொடுக்க.

- ❖ "newId" மற்றும் "newName" variables இரண்டிற்கு ஒழுங்கு முறையாக new student இன் id மற்றும் name ஐ assign பண்ணிக் கொள்க.
- ❖ For loop ஒன்றை உருவாக்கி அதற்குள் new student இன் id ஐ, "studentsId" array இற்குள் முதலில் store பண்ணப்பட்டுள்ளதா என check செய்யவும்.
- ❖ அவ்வாறிருந்தால் "idCheck" variable இன் பெறுமானம் 0 என பெற்றுக் கொடுக்க.
- ❖ தற்போது if condition இற்குள் "idCheck" இன் பெறுமானம் 0 ஆக இருந்தால் "errorMsg2" label ஐ show செய்யவும்.
- ❖ New student இன் id முதலில் நாம் பெற்றுக் கொடுத்த array இற்குள் இருக்கின்றதா என்று இதன் மூலம் check பண்ணப்படும். அவ்வாறு இருந்தால் error message ஐ சிவப்பு நிறத்தால் display செய்வது "errorMsg2" label மூலம் நடைபெறும்.


- ❖ புதிதாக add பண்ணிய student முன் இருந்த array இற்குள் இல்லை என்றால் அந்த new student array அற்கு add பண்ண முடியும். Else part இற்குள் அதற்குரிய coding செய்யவும்.

```
else{
    var idCheck = 1;
    newId = getText(▼"inputNewStudenID");
    newName = getText(▼"inputNewStuName");
    for( var i = 0; i < len; i++){
        if( studentsId[i] == newId ){
            idCheck = 0;
        }
    }
    if( idCheck == 0 ){
        showElement(▼"errorMsg2");
    }
    else{
        hideElement(▼"errorMsg2");
        appendItem(studentsId, newId);
        appendItem(studentsName, newName);
        len = studentsId.length;
        setScreen(▼"screen1");
    }
}
```

Screen3

- ❖ Screen3 மூலம் "colors" array இற்கு new color ஒன்றை add பண்ணுதல் நடைபெறும்.
- ❖ Back button click செய்யும்போது மீண்டும் screen1 இற்கு நகர வேண்டும்.

```
onEvent(▼"buttonBack2", ▼"click", function(●) {  
    setScreen(▼"screen1");  
});
```



(screen3)

- ❖ Add button ஐ click செய்யும் போது new color, "colors" array இன் Index இற்கு பெற்றுத் தரும் இடத்திற்கு add ஆக வேண்டும்.

- ❖ இங்கு new color array இற்கு add ஆவது நாங்கள் பெற்றுத்தரும் `insertItem(list, 2, "c");` இடத்திற்காகும் Tool box இன் variables இலுள்ள code block பயன்படுத்தப்படும்

```
insertItem(list, 2, "c");
```

Array இன் name.

Value இல் add ஆக வேண்டிய index

புதிதாக add ஆக்கிய value

- ❖ "newIndex" மற்றும் "newColor" என variables இரண்டு உருவாக்குக. அதன் பின் "colors" array இன் length 20 இற்கு சமனானால் "errorMsg3" label. show ஆக வேண்டும். இந்த app ஆனது அதிகூடிய 20 மாணவர்களுக்காக உருவாக்க பட்டதாகும்.

- ❖ Else part இன் "newIndex" மற்றும் "newColor" variables இரண்டிற்கு முறையாக index மற்றும் color இன் name/code ஐ assign செய்து கொள்க.
- ❖ பெற்றுத் தரும் index இற்கேற்ப new color, "colors" array இற்கு assign பண்ணுக.

```
onEvent(▼"buttonAddNewColor", ▼"click", function(●) {
    var newIndex;
    var newColor;
    if(len == 20){
        showElement(▼"errorMsg3");
    }
    else{
        newIndex = getText(▼"inputIndex");
        newColor = getText(▼"inputColorName");
        insertItem(colors, newIndex, newColor);
        setScreen(▼"screen1");
    }
});
```

- ❖ View button ஐ click ஐ செய்யும் போது student இன் id இற்கு ஏற்ப group 4 விற்கு பிள்ளைகளை group செய்ய வேண்டும். மேலும் labels களுக்கு color ஒன்று set செய்ய வேண்டும்.

Student Id இற்கேற்ப group செய்யும் முறையை பார்ப்போம்.

- ❖ இங்கு students id இற்கேற்ப பிள்ளைகளை group 4 பிரிக்க வேண்டும். Id ஐ 4 ஆல் பிரித்து reminder இற்கேற்ப group 4 ஆக பிரிக்க வேண்டும்.

Reminder = 1 ஆயின் group A யும்,
 Reminder = 2 ஆயின் group B யும்,
 Reminder = 3 ஆயின் group C மற்றும்
 Reminder = 0 ஆயின் group D என

பிள்ளைகளை 4 group களாக பிரிக்க வேண்டும்.

❖ Group A பிள்ளைகள் screenA இற்கும், group B பிள்ளைகள் screenB இற்கும், group C இன் பிள்ளைகள் screenC இற்கும் மற்றும் group D பிள்ளைகள் screenD இற்கும், display செய்ய வேண்டும்.

❖ screenA, screenB, screenC மற்றும் screenD களில் labels 5 இருப்பதால் அவற்றின் id பின்வருமாறு அமையும்.

screenA: labelA1, labelA2, labelA3, labelA4 மற்றும் labelA5

screenB: labelB1, labelB2, labelB3, labelB4 மற்றும் labelB5

screenC: labelC1, labelC2, labelC3, labelC4 மற்றும் labelC5

screenD: labelD1, labelD2, labelD3, labelD4 மற்றும் labelD5

(screenA)

❖ "viewGrouping" function ஐ create செய்யவும்.

❖ Labels களின் id ஐ உருவாக்குவதற்கு a, b, c, d என variables 4 உருவாக்குக. அதன் value ஐ 1 என பெற்றுக் கொடுக்க.

❖ Function இற்குள் for loop ஒன்றை உருவாக்கி "studentsId" array இன் element ஒன்றையொன்று check பண்ணுவதற்கு for loop என் i variable ஐ i = 0 இலிருந்து "studentsId" array இன் length இன் size வரை ஒன்றையொன்று அதிகரிக்க. For loop இற்குள் "studentsId[i]" இன் பெறுமானத்தை 4 ஆல் பிரித்து அதன் reminder ஐ பெற்றுக் கொடுக்க.

❖ Reminder இன் பெறுமானத்துக்கேற்ப group பிரிக்க.

❖ setProperty block ஐ பாவித்து labels களின் text இற்கு values set செய்யவும்.

```

function viewGrouping() {
  var a = 1;
  var b = 1;
  var c = 1;
  var d = 1;
  for(var i = 0; i < len; i++) {
    if( studentsId[i] % 4 == 1 ) {
      setProperty( "labelA"+ a , ▼"text", "ID : " + studentsId[i] + " Name : " + studentsName[i] );
      a++;
    }
    else if( studentsId[i] % 4 == 2 ) {
      setProperty( "labelB"+ b , ▼"text", "ID : " + studentsId[i] + " Name : " + studentsName[i] );
      b++;
    }
    else if( studentsId[i] % 4 == 3 ) {
      setProperty( "labelC"+ c , ▼"text", "ID : " + studentsId[i] + " Name : " + studentsName[i] );
      c++;
    }
    else {
      setProperty( "labelD"+ d , ▼"text", "ID : " + studentsId[i] + " Name : " + studentsName[i] );
      d++;
    }
  }
}

```

Array இற்கேற்ப labels color பண்ணும் முறையை பார்ப்போம்.

- ❖ "colorRow" function ஐ create செய்வோம்
- ❖ Labels களின் id உருவாக்க a, b, c, d என variables 4 உருவாக்குக. அதன் value 1 எனப் பெற்றுக் கொடுக்க.
- ❖ Function இற்குள் for loop ஒன்றை உருவாக்குக "colors" array இன் element ஒன்றையொன்று check செய்வதற்கு for loop இன் i variable i = 0 இலிருந்து "colors" array இன் length இன் size வரை ஒன்றையொன்று அதிகரிக்கவும். For loop இற்குள் "colors[i]"

இன் பெறுமானத்தை 4 ஆல் பிரித்து அதன் reminder பெற்றுக் கொடுக்க.

- ❖ setProperty block ஐ பயன்படுத்தி labels களின் background-color இற்கு values set செய்யவும்.

```
function colorRow() {  
  var a = 1;  
  var b = 1;  
  var c = 1;  
  var d = 1;  
  for (var i = 0; i < lenColors; i++) {  
    if (i % 4 == 1) {  
      setProperty("labelA" + a, "background-color", colors[i]);  
      a++;  
    }  
    else if (i % 4 == 2) {  
      setProperty("labelB" + b, "background-color", colors[i]);  
      b++;  
    }  
    else if (i % 4 == 3) {  
      setProperty("labelC" + c, "background-color", colors[i]);  
      c++;  
    }  
    else {  
      setProperty("labelD" + d, "background-color", colors[i]);  
      d++;  
    }  
  }  
}
```

- ❖ View button ஐ click செய்து "viewGrouping" function மற்றும் "colorRow" function இற்கு call செய்யவும்.

```
onEvent(▼ "btnView", ▼ "click", function() {  
  viewGrouping();  
  colorRow();  
  setScreen(▼ "screenA");  
});
```