

Project 194

செயற்றிட்டம் 194



Coding School



```
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <link rel="stylesheet"
8     href="imageOpacity.css">
9   <title>Document</title>
10 </head>
11 <body>
12   <div class="demo-wrap">
13     
18     <div class="text">
19       <h1>Hello World!</h1>
20     </div>
```

html

Glitch



இணையத்
தளத்தைப் பார்க்கவும்



Glitch ஆரம்பியுங்கள்

CSS களில் element ஒன்று style பண்ணும் முறை.

Basic Selectors

- ❖ css களின் style பண்ணுவதற்கு தேவையான element ஐ select பண்ணும் முறைகள் பல உள்ளன.
 - Types
 - ID
 - Class
 - Attribute
- ❖ Html tag பயன்படுத்தி தேவையான element ஐ style பண்ணும் முறைக்கு ஏற்ப types style ஆகும்.
- ❖ உதாரணமாக html body tag இற்கு style ஒன்று பெற்றுக் கொடுத்தல்.

```
style.css  ✨ PRETTIER

1 body{
2   margin: 10px;
3 }
```

- ❖ எங்களுக்கு element ஒன்றை select பண்ணிக் கொள்ள முடியுமான id ஒன்றை பயன்படுத்தி.

- ❖ Html tag இற்கு பிறகு id எனப் பெற்றுக் கொடுத்து html tag இற்கு unique id ஒன்றைப் பெற்றுக் கொடுக்க முடியும்.

```
<body>  
  <section id="products"></section>  
</body>|
```

- ❖ அவ்வாறு unique id ஒன்றைப் பெற்றுக் கொடுத்து அந்த id இற்கு css மூலம் style பெற்றுக் கொடுக்கும் போது அந்த styles அந்த id உள்ள elements இற்கு மட்டும் உரியதாகும்.
- ❖ Css களின் # symbol ஒன்றின் மூலம் id ஐ பெற்றுக் கொடுத்து styles பண்ண முடியும்.

```
#products{  
  padding: 0;  
}|
```

- ❖ Class ஐ பயன்படுத்தி எங்களுக்கு தேவையான element section இற்கு style பண்ணும் முறையை பார்ப்போம்.
- ❖ Html tag இற்கு பிறகு class என பெற்றுக் கொடுப்பதன் மூலம் html tag ஒன்றுக்கு class ஐ பெற்றுக் கொடுக்க முடியும்.

```
<body>
  <section id="products">
    <article class="product"></article>
    <article class="product"></article>
    <article class="product"></article>
  </section>
</body>
```

- ❖ Class இற்கு style பெற்றுக் கொடுக்கும் போது நிறுத்தப் புள்ளிக்குப் பின்பு (".") இற்குரிய class இன் பெயரை பெற்று கொடுத்து style பெற்றுக் கொடுக்கப்படும்.

```
.product{
  background-color: coral;|
}
```

- ❖ Id மற்றும் class ஐ பயன்படுத்தி style பண்ணும் போது பார்த்த பார்வைக்கு ஒரே விதமாக தெரியும். ஆனால் இங்குள்ள மாற்றம் என்னவென்றால் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மாத்திரமே id ஐ element ஒன்றுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். ஆனால் ஒரே class ஐ element பலவற்றுக்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது.
- ❖ Attribute பயன்படுத்தி style பண்ணும் முறையை அவதானிப்போம்.
- ❖ அதற்காக நாம் dp code website இற்கு நகர்வதற்கு coding பண்ணுவோம்.

```
<body>
  <a href="https://dpcode.lk/" target="_blank">DP coding School</a>
</body>
```

நீங்கள் பெற்றுக் கொடுக்கும் link இற்கு உரிய website உங்கள் web browser இல் புதிய tab இற்குள் open ஆவதற்கு இந்த code பயன்படுத்தப்படும்

- ❖ தற்போது கீழே உள்ளவாறு style பண்ணிக்கொள்க .

```
a[href="https://dpcode.lk/"]{
  color: orange;
}
```

- ❖ இவ்வாறு attribute பயன்படுத்தி style பண்ணிக்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.

- ❖ ஆனால் இங்கு அந்த attribute இன் value இல் மாற்றம் ஏற்பட்டால் அந்த மாற்றம் css மூலம் நடைபெறாது.

- ❖ உதாரணமாக மேலே dp coding school இன் link இல் மாற்றம் ஏற்பட்டால் மேலே நாம் பயன்படுத்திய style இலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் .

- ❖ இதற்கு காரணம் style களில் முழு link ஐயும் பயன்படுத்துவதாகும். இதற்கு தீர்வாக முழு link ஐயும் use பண்ணாது "dpcode" என்ற சொல்லை மட்டும் use பண்ணி style பண்ணுவோம்.

```
a[href*="dpcode"]{
  color: orange;
}
```

- ❖ மேலும் characters start ஆகும் முதல் சொல்லை பயன்படுத்தி style பண்ணும் முறை பின்வருமாறு அமையும்.

```
a[href^="https"]{
  color: orange;
}
```
- ❖ கடைசி சொல்லை பயன்படுத்தி style பண்ணும் முறை பின்வருமாறு அமையும்.

```
a[href$="lk/"]{
  color: orange;
}
```
- ❖ முதல் சொல்லும் கடைசி சொல்லும் என்ற இரண்டையும் பிடித்து code பண்ணும் முறை பின்வருமாறு அமையும்.

```
a[href^="https"][href$="lk/"]{
  color: orange;
}
```

Relational Selectors

- ❖ உங்களுக்கு தற்போது basic selectors மூலம் elements தெரிவு செய்து கொள்ள தெரியும். தற்போது நாம் relational selectors மூலம் elements தெரிவு செய்து கொள்ளும் முறையை பார்ப்போம்.
- ❖ அதற்காக index.html page பின்வருமாறு உருவாக்கிக் கொள்வோம். இங்கு paragraph element இற்கு style பெற்று

```
<body>
  <section id="products">
    <p>
      This is a basic HTML starter project you can build on however you like.
    </p>
  </section>
</body>
```

 கொடுக்க வேண்டும்.

- ❖ Paragraph element இற்கு style பெற்று கொடுக்க முடியுமான முறை ஒன்று paragraph element இற்கு id ஒன்று அல்லது class ஒன்றைப் பெற்றுக் கொடுத்து அதன் மூலம் element இற்கு style பெற்றுக் கொடுப்பதாகும்.
- ❖ ஆனால் இங்கு paragraph element இற்கு id ஒன்று அல்லது class ஒன்று பெற்று கொடுக்காது style பண்ண முடியுமான முறை ஒன்று உள்ளது.

```
body{
  margin: 10px;
}
#products p{
  color: orange;
}
```

இவ்வாறு section இன் id இற்குப் பின்பு p என பெற்றுக் கொடுத்து paragraph element இற்கு style பெற்றுக் கொடுக்க முடியும்.

- ❖ அப்போது result பின்வருமாறு பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

style.css
PRETTIER

```

1 body{
2   margin: 10px;
3 }
4 #products p{
5   color: orange;
6 }

```

nimble-tinted-politician.glitch

This is a basic HTML starter project you can build on however you like.

- ❖ Selection element இற்குள் மேலும் paragraph element சேர்க்கும் போது மேலுள்ளவாறு style apply ஆகும்.

index.html
PRETTIER

```

15 </neao>
16 <body>
17   <section id="products">
18     <p>
19       This is a basic HTML starter project you can build on however you like.
20     </p>
21     <article>
22       <p>
23         It defines the content and structure of web content.
24       </p>
25     </article>
26   </section>
27 </body>

```

nimble-tinted-polit

This is a basic HTML starter project you can build on however you like.

It defines the content and structure of web content.

- ❖ தற்போது எங்களுக்கு முதல் paragraph element மட்டும் style பண்ணுவதற்கு தேவை என நினைப்போம்.
- ❖ இங்கே முதல் paragraph element , product section element இல் direct child ஆகும்.
- ❖ அதனால் பின்வருமாறு style வடிவமைக்க முடியும்.

```
style.css  PRETTIER  nimble-tinted-polit
```

```

1- body{
2-   margin: 10px;
3- }
4- #products > p{
5-   color: orange;
6- }

```

This is a basic HTML starter project you can build on however you like.

It defines the content and structure of web content.

- ❖ தற்போது product section element இற்கு பிறகு உள்ள paragraph element ஒன்றிற்காக style பண்ணும் முறையை பார்ப்போம்.
- ❖ Index.html page ஐ பின்வருமாறு code பண்ணிக் கொள்க.

```

<body>
  <section id="products">
    <p>
      This is a basic HTML starter project you can build on however you like.
    </p>
    <article>
      <p>
        It defines the content and structure of web content.
      </p>
    </article>
  </section>
  <p>
    It is often assisted by technologies such as Cascading Style Sheets and scripting languages such as JavaScript.
  </p>
  <p>
    Web browsers receive HTML documents from a web server or from local storage and render the documents into multimedia web pages.
  </p>
</body>

```

❖ தற்போது பின்வருமாறு style பண்ணிக் கொள்வோம்.



```
style.css
1- body{
2-   margin: 10px;
3- }
4-
5-
6- #products + p{
7-   color: orange;
8- }
```

nimble-tinted-politician.glitch.me/

This is a basic HTML starter project you can build on however you like.

It defines the content and structure of web content.

It is often assisted by technologies such as Cascading Style Sheets and scripting languages such as JavaScript.

Web browsers receive HTML documents from a web server or from local storage and render the documents into multimedia web pages.

product id இற்கு பிறகு +(plus) புள்ளியுடன் p பெற்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது . அப்போது product section element இற்கு பிறகுள்ள paragraph element இற்கு style apply ஆகியிருக்கும். அந்த paragraph element இற்கு பிறகு உள்ள paragraph element இற்காக இந்த style apply ஆகாது.

❖ தற்போது product section element இற்கு பிறகு உள்ள எல்லா paragraph element ஒன்றுக்கு style பண்ணும் முறையை பார்ப்போம்.



```
style.css
1- body{
2-   margin: 10px;
3- }
4-
5-
6- #products ~ p{
7-   color: orange;
8- }
```

nimble-tinted-politician.glitch.me/

This is a basic HTML starter project you can build on however you like.

It defines the content and structure of web content.

It is often assisted by technologies such as Cascading Style Sheets and scripting languages such as JavaScript.

Web browsers receive HTML documents from a web server or from local storage and render the documents into multimedia web pages.

product id இற்குப் பிறகு ~ புள்ளியுடன் p பெற்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அப்போது product section element உள்ள எல்லா paragraph element இற்கு style apply ஆகும் .

❖ இங்குள்ள பிரச்சனையாவது style பெற்றுக் கொடுத்த பின் html code இல் மாற்றம் ஏற்படுத்தினால் அம்மாற்றம் style இற்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

- ❖ மேலே உள்ள html code இன் கடைசி paragraph element , product section element இற்கு மேலால் கொண்டு செல்லும் போது மேலே உள்ள style அந்த paragraph element இற்கு apply ஆகாது.

```
index.html PRETTIER nimble-tinted-politician.glitch.me
17- <title>Hello World!</title>
18- <link rel="stylesheet" href="/style.css" />
19- <script src="/script.js" defer></script>
20- </head>
21- <body>
22- <p>
23-   Web browsers receive HTML documents from a web server or from local storage and render the documents into multimedia
24- </p>
25- <section id="products">
26-   <p>
27-     This is a basic HTML starter project you can build on however you like.
28-   </p>
29-   <article>
30-     <p>
31-       It defines the content and structure of web content.
32-     </p>
33-   </article>
34- </section>
35- <p>
36-   It is often assisted by technologies such as Cascading Style Sheets and scripting languages such as JavaScript.
37- </p>
38- </body>
39- </html>
```

Web browsers receive HTML documents from a web server or from local storage and render the documents into multimedia web pages.

This is a basic HTML starter project you can build on however you like.

It defines the content and structure of web content.

It is often assisted by technologies such as Cascading Style Sheets and scripting languages such as JavaScript.