

Phương thức	Mô tả
<code>st.join(iter)</code>	Trả về một chuỗi bằng cách nối các chuỗi là các phần tử trong dãy <i>iter</i> thành một chuỗi trong đó sử dụng <i>st</i> làm dấu phân tách giữa chuỗi con.
<code>st.split(sep[,num])</code>	Trả về danh sách các chuỗi con của <i>st</i> được chia theo <i>sep</i> . Nếu <i>num</i> được cung cấp, <i>st</i> được chia thành <i>num</i> + 1 chuỗi con theo <i>sep</i> .
<code>st.splitlines([num])</code>	Trả về một danh sách gồm tất cả các dòng trong chuỗi. Nếu <i>num</i> được cung cấp và là một số khác 0 thì dấu xuống dòng '\n' sẽ được thêm vào cuối mỗi chuỗi con.
<code>st.join(iter)</code>	Trả về một chuỗi bằng cách nối các chuỗi biểu diễn các phần tử trong dãy <i>iter</i> thành một chuỗi trong đó sử dụng <i>st</i> làm dấu phân tách giữa chuỗi con.
<code>st.strip()</code>	Trả về một chuỗi bằng cách loại bỏ các khoảng trắng ở bên trái và bên phải chuỗi
<code>st.rstrip()</code>	Trả về một chuỗi bằng cách loại bỏ các khoảng trắng ở bên phải chuỗi
<code>st.lstrip()</code>	Trả về một chuỗi bằng cách loại bỏ các khoảng trắng ở bên trái chuỗi