PFI Auxiliar de Vivers i Jardins

La desbrossadora

Has de fer servir la desbrossadora. Quins EPIs són d'ús obligatori o recomanat segons el procediment de treball segur?



- Ulleres de sol casuals
- Samarreta de tirants
- Pantalla facial o ulleres homologades
- Protecció auditiva (orelleres/taps)
- Pantalons resistents
- Calçat de seguretat
- Guants de treball de protecció mecànica
- Sandàlies o calçat lleuger

Abans d'engegar la desbrossadora en el taller, quins punts has de verificar obligatòriament? Assenyala si les següents afirmacions són certes (**C**) o falses (**F**).

1- S'ha de comprovar que el protector deflector de la ganiveta/fil estigui ben col·locat i no danyat.	C	F
2- Es pot utilitzar la màquina si el filtre d'aire està brut o trencat, ja que no afecta la seguretat.	C	F
3- El bloqueig de l'accelerador i l'interruptor d'aturada han de funcionar correctament.	C	F
4- Es pot manipular o canviar el disc de tall sense utilitzar guants de treball.	C	F
5- El capçal reductor de la desbrossadora s'ha de greixar periòdicament introduint greix especial	C	F
6- Quan s'afila la fulla metàl·lica cal equilibrar-la per evitar vibracions.	C	F
7- Treure el protector del fil mentre el motor està accelerant.	C	F
8- Comprovar el nivell d'oli del carter en motor de 4T amb la vareta.	C	F

LIVEWORKSHEETS

PFI Auxiliar de Vivers i Jardins

La desbrossadora

Assigna l'ordre correcte (de l'1 al 4) per a la posada en marxa segura d'un motor de 2T en fred:



Fixar la màquina a terra fermament i estirar la corda d'arrencar.



Polsar la bomba (cebador) 3 o 4 vegades.



Tancar l'estrangulador de l'aire (Starter/Choke).




Posar l'interruptor d'encesa en posició d'obert / "ON" / "I".


Relaciona cada senyal amb el significat corresponent:




1. Ús d'ulleres de protecció / Casc / Protecció auditiva (casquets/taps).
2. Ús obligatori de guants de protecció.
3. Ús obligatori de botes antilliscants de seguretat.
4. Obligacitori llegir el manual d'instruccions.
5. Perill en genera, atenció, risc imprevist.
6. Perill projecció de partícules.
7. Perill rebot.
8. Prohibit treballar a menys de 15 m de persones.

Tècniques de treball









LIVEWORKSHEETS

PFI Auxiliar de Vivers i Jardins

Diferències entre motors de 2 Temps (2T) i 4 Temps (4T)



Maquinària portàtil lleugera (desbrossadora, tallabardisses, motoserra).

Motor de 2T | Motor de 4T



Màquines més grans (tallagespa de rodes, motocultor).

Motor de 2T | Motor de 4T



L'oli de lubricació es barreja directament amb la gasolina a un percentatge concret

Motor de 2T | Motor de 4T



Cal comprovar el nivell d'oli amb la vareta de mesura i canviar-lo segons hores de treball.

Motor de 2T | Motor de 4T

Diagnòstic de l'estat de la bujia

Relaciona l'aspecte visual dels elèctrodes amb el diagnòstic:













LIVEWORKSHEETS