

EM HÃY NÓI ĐOẠN LỆNH VỚI Ý NGHĨA CỦA CHÚNG

<pre>var i,n,g,k,tb,kem:integer; A:array [1..50] of real;</pre>	a. Nhập vào số học sinh của lớp
<pre>write('nhap so hs trong lop: '); readln(n);</pre>	b. Nhập vào điểm của các hs trong lớp
<pre>writeln('moi ban nhap diem cua hs trong lop: '); for i:=1 to n do begin write(i, ' '); readln(a[i]); end;</pre>	c. Khai báo biến sử dụng trong chương trình
<pre>g:=0;k:=0;tb:=0;kem:=0;</pre>	d. Duyệt mảng, đếm số hs giỏi, khá, tb, kém
<pre>for i:=1 to n do begin if a[i]>=8 then g:=g+1; if a[i]<5 then k:=k+1; if (a[i]<=8) and (a[i]>=6.5) then k:=k+1; if (a[i]>=5) and (a[i]<6.5) then tb:=tb+1; end;</pre>	e. Thông báo số học sinh giỏi, khá, trung bình, kém.
<pre>writeln('ket qua hoc tap: '); writeln('tong so hs gioi la: ',g); writeln('tong so hs kha la: ',k); writeln('tong so hs tb la: ',tb); writeln('tong so hs kem la: ',kem);</pre>	f. Gán giá trị ban đầu cho các biến g,k,tb, kém là 0