

| شكل اللبنة | أمثلة                                                                                                                                                               | إستخدامها                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |   |                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                     | تكوين الخطوات البرمجية عبر صفها (تكديسها) مع بعضها .                                                                                        |
| الكتل      |                                                                                                                                                                     | حاوية للبنات الأخرى لتطبيق التأثير (تكرار، تحقق) على محتوياتها من اللبنات.                                                                  |
| الشروط     |                                                                                    | ر                                                                                                                                           |
|            |                                                                                    | الحصول على البيانات بعد إجراء العمليات عليها . مثلاً: ضم سلسلتين من النصوص، توليد رقم عشوائي، مدخلات المستخدم بعد إجابته على سؤال ما ، إلخ. |

أكمل الجدول التالي لتتعرفي على أشكال اللبنات حسب آلية عملها :



القيم



القبعات

البنات القابلة للتكديس

تعيد قيم منطقية (صواب / أو خطأ ) يمكن استخدامها في كتل الاختيار و التكرار

بدء المقطع البرمجي و اقتناص الأحداث