

## Розв'язування задач з теми: «Механічні властивості твердих тіл»

### Задача №1

Циліндр, площа перерізу якого **2 см<sup>2</sup>**, під дією вантажу масою **1,05 т** стиснувся на **0,025 %** початкової довжини. Визначте модуль Юнга матеріалу, з якого виготовлено брусок.



**Дано:**

$$S = 2 \text{ см}^2 \\ = 2 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$$

$$m = 1,05 \text{ т} \\ = \cdot 10^3 \text{ кг}$$

$$\varepsilon = 0,025 \% \\ = 2,5 \cdot 10^{-4}$$

$$g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$E - ?$$

**Розв'язання**

$$\sigma = \frac{F_{\text{пруж}}}{S} \quad F_{\text{пруж}} = F_{\text{тяж}} = mg$$

$$\sigma = |\varepsilon| \frac{mg}{S} = E|\varepsilon|$$

$$E = \frac{mg}{|\varepsilon|} \quad [E] = \frac{\text{кг} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{\text{м}^2} = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} =$$

$$E = \frac{1,05 \cdot 10^3 \cdot 10}{2 \cdot 10^{-4} \cdot 2,5 \cdot 10^{-4}} = 2,1 \cdot 10^8 \text{ (Па)}$$

**Відповідь:**  $E = 210 \text{ Па}$ .

Матеріал з якого виготовлено брусок - \_\_\_\_\_

### Задача №2 (3 бали)



Визначте механічну напругу, яка виникла у сталевому тросі, якщо його відносне видовження становить **0,003**. Модуль Юнга вважайте рівним **206 ГПа**.

**Дано:**

$$\varepsilon = 3 \cdot 10^{-3}$$

$$= 206 \text{ ГПа}$$

$$= 2,06 \cdot 10^{11} \text{ Па}$$

$$\sigma - ?$$

**Розв'язання**

$$\sigma = E|\varepsilon| \quad [\sigma] = \text{Па}$$

$$\sigma = 2,06 \cdot 10^{11} \cdot 3 \cdot 10^{-3} = \cdot 10^6 \text{ ( )}$$

**Відповідь:**  $\sigma = \text{ МПа}$ .

### Задача №3 ( 4 бали)

Яка механічна напруга виникає у рейці з площею поперечного перерізу  $8 \text{ см}^2$  під дією сили  $100 \text{ Н}$ ?



**Дано:**

$$\begin{aligned} S &= \text{см}^2 \\ &= 8 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2 \\ F &= 10^2 \\ \sigma &= ? \end{aligned}$$

**Розв'язання**

$$\sigma = \frac{F_{\text{пруж}}}{S}$$

За III законом Ньютона:  $F_{\text{пруж}} = F$


$$\sigma = \frac{F}{S} \quad [\sigma] = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \text{Па}$$

$$\sigma = \frac{10^2}{8 \cdot 10^{-4}} = 12500 \text{ (Па)}$$

**Відповідь:**  $\sigma = 12500 \text{ кПа}$ .

### Задача №4 ( 5 балів)

Яка механічна напруга виникає в шийці гака підйомного крана під час рівномірного піднімання вантажу масою  $6 \text{ т}$ ? Діаметр шийки гака  $28 \text{ мм}$ .



**Дано:**

$$\begin{aligned} m &= 6 \text{ т} = 6 \cdot 10^3 \text{ кг} \\ d &= 28 \text{ мм} \\ &= 28 \cdot 10^{-3} \text{ м} \\ g &= 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \\ \sigma &= ? \end{aligned}$$

**Розв'язання**

$$\sigma = \frac{F_{\text{пруж}}}{S}$$

За третім законом Ньютона, тіла діють з однаковими за модулем силами:

$$F_{\text{пруж}} = F_{\text{тяж}} = mg$$

$$S = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\sigma = \frac{4mg}{\pi d^2}$$

$$[\sigma] = \frac{\frac{\text{Н}}{\text{м}^2}}{\frac{\text{м}^2}{\text{с}^2}} = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \text{Па}$$

$$\sigma = \frac{4 \cdot 6 \cdot 10^3 \cdot 10}{\pi \cdot (28 \cdot 10^{-3})^2} \approx 10^6 \text{ (Па)}$$

**Відповідь:**  $\sigma \approx 10^6 \text{ Па}$ .