

FICHA DE PREVENCIÓN. MARTILLOS



Indica si se trata de un factor de riesgo de una medida preventiva de la herramienta o de uso

Cabeza unida deficientemente al mango mediante cuñas introducidas paralelamente al eje de la cabeza de forma que sólo se ejerza presión sobre dos lados de la cabeza.	
Fijar la cabeza con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de misma de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones o bien utilizar cuñas anulares.	
Seleccionar un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.	
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.	
Mango poco resistente, agrietado o rugoso o cabeza en mal estado.	
Mantener la cabeza sin rebabas.	
Sujetar el mango por el extremo.	
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara.	
Uso inadecuado del martillo	
Utilizar siempre mangos de madera de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.	
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.	
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.	
Exposición de la mano libre al golpe del martillo.	
Desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.	
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.	