



**BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4-8, BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUTRAJAYA.**



KERTAS KERJA

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	AF-010-1 PEKERJA AM TANAMAN	
TAHAP / LEVEL	TAHAP 1	
NO DAN TAJUK MODUL / MODULE NO AND TITLE	M01 PEMBERSIHAN TAPAK TANAMAN	
NO DAN PERNYATAAN TUGASAN TASK(S) NO AND STATEMENT	06.03 LAKUKAN KERJA MERUMPAI 01.01 BERSIH TAPAK TANAMAN	
OBJEKTIF MODUL / OBJECTIVE MODULE	BERSIH TAPAK TANAMAN MENGGUNAKAN PERALATAN PEMBERSIH TAPAK TANAMAN, PERALATAN MERACUN, MESIN RUMPUT, KERETA SORONG DAN PAKAIAN KESELAMATAN SUPAYA PERALATAN KERJA DIPEROLEHI, RUMPAI DITAPAK TANAMAN DITEBAS, DITARAH, DIRACUN, SISA RUMPAI DIKUMPUL DAN TAPAK TANAMAN DIPASTIKAN BERSIH DARI RUMPAI MENGIKUT MANUAL TANAMAN.	
NO KOD / CODE NO	AF-010-1/M01/K(2/5)	Muka : 1 Drp : 7

TAJUK : PEMBERSIHAN TAPAK TANAMAN MENGGUNAKAN MESIN RUMPUT BERGALAS

TUJUAN :

Pelatih mesti boleh :

1. Sedia dan periksa peralatan
2. Kendalikan mesin rumput bergalas
3. Potong rumput menggunakan mesin rumput bergalas

ARAHAN :

Kertas kerja ini mengandungi langkah-langkah kerja pembersihan tapak tanaman menebas dan menarah rumput. Pelatih dikehendaki melaksanakan kerja-kerja tersebut seperti yang ditunjukkan di dalam rajah dengan menggunakan peralatan, perkakasan dan mesin yang disediakan.

LUKISAN, DATA DAN JADUAL :

- TIADA -

PERALATAN / BAHAN

1. Mesin rumput bergalas
2. Penyukat bahan api
3. Berus/kain
4. Spanar boleh laras

LANGKAH KERJA	BUTIRAN KERJA
1.	1.1 Ikat mata mesin hingga kemas, pusing mengikut pusingan jam 1.2 Atau pasang tali nylon, pada piring mata mesin 2 urat yang berkedudukan selari, panjang tali kurang lebih 8 inci setiap satu 1.3 Periksa palam pencucuh bersih / kemas.

2.

1.4 Periksa minyak

2.1 Periksa tangki bahan api
Isi atau tambah bahan api jika berkurangan2.2 Buat campuran bahan api, tentukan nisbah
25 bahagian petrol + 1 bahagian 2T

2.3 Guna penyukat bahan api



3.

3.1 Tutup choke (tarik ke bahagian atas)



3.2 Buka bahan api



3.3 Tidak ada gangguan pada mata mesin atau terkena tanah



3.4 Tarik tali *starter*, pastikan tali *starter* lekat.
Tarik sehingga tiga perempat bahagian tali *starter*.
Lepaskan *starter* setelah mesin hidup



- 3.5 Biarkan mesin hidup kurang lebih 3-5 minit dengan kelajuan rendah, kemudian buka *choke* (tolak ke bawah)



4.

- 4.1 Pakai pakaian ladang (bersarung tangan, kasut getah, dan cermin mata)
4.2 Memesin rumput rapat dengan tanah



- 4.3 Laraskan kelajuan enjin mengikut ketebalan rumput. Gunakan tuil penyelar kelajuan.



- 4.4 Mesin dari kiri ke kanan atau sebaliknya bagi tanah berlereng.

- 4.5 Pastikan jarak yang sesuai apabila memesin lebih dari seorang
4.6 Matikan enjin jika mata mesin tersangkut
4.7 Matikan mesin setelah selesai kerja memesin.
Rendahkan dan tekan suis matikan enjin
4.8 Tutup injak saluran bahan api

5.

- 5.1 Sapu kotoran pada mesin dengan atau



- 5.2 Simpan mesin di dalam

