

Constructor (Python Programming)

පහත දැක්වෙන Python කේතයේ හිස්තැන් පුරවන්න.

```
class   
    def __init__(self, name, sal):  
        self.name  
        self.salary=sal  
  
e1=Employee("Kiran",10000)  
print(e1.) # salary is public attribute  
  
# we can access employee class's attributes and also modify their values  
e1.=20000  
print(e1.salary)
```

Output එක ලියන්න.



පහත දැක්වෙන Python කේතයේ හිස්තැන් පුරවන්න.

```
class employee:
    def __init__(self, name, sal):
        self._name=name    # name and sal are protected
        self.□=sal

e1=Employee("Kiran",10000)
print(e1.□)    # salary is protected attribute

e1._salary=20000
print(e1._salary)
```

Output එක ලියන්න.



පහත දැක්වෙන Python කේතයේ හිස්තැන් පුරවන්න.

```
class Employee:
    def __init__(self, name, age, salary):
        self.____ = name # public variable
        self.____ = age # private variable
        self.____ = salary # protected variable
    def displayEmployee(self):
        print ("Name : ", self.name, ", age: ", _____, ", salary: ", _____)

e1=Employee("Bhavana", 24, 10000)

print (e1.name)
print (e1.____salary)
print (e1.____age)|
```

Output එක ලියන්න.

