

Evaluación-formación

"PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PERSONAL

CARRETERILLO-TRANSPALETA"

1. QUIEN PUEDE CONDUCIR CON SEGURIDAD UNA CARRETERILLO ELEVADORA:

- ☐ Cualquier persona de la empresa.
- ☐ Un operario de la empresa de transporte.
- ☐ Personal formado para el manejo de este vehículo.

2. CUAL DE TODOS LOS FACTORES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN ES EL MÁS IMPORTANTE QUE GENERA ACCIDENTES DURANTE LA UTILIZACIÓN DE UNA CARRETERILLO ELEVADORA:

- ☐ Mal estado del suelo.
- ☐ La falta de dispositivos de seguridad de la carretilla.
- ☐ El conductor.
- ☐ Los neumáticos

3. CUAL DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS PUEDE AFECTAR AL CENTRO DE GRAVEDAD:

- ☐ Tener mal colocada la carga en el palet
- ☐ Exceder el centro de la carga de las horquillas
- ☐ Elevar la carga

- ☐ Todas las anteriores son correctas

4. ¿QUÉ PRECAUCIONES DEBE TOMAR UN CONDUCTOR DE CARRETERILLO ELEVADORAS ANTES DE INICIAR EL TRABAJO?

- ☐ Comprobar la carga de batería o cantidad de combustible, los niveles de aceite, de agua del radiador.
- ☐ El estado de los frenos, bocina y luces.
- ☐ Correcto funcionamiento del cuadro de mandos, haciendo especial hincapié en movimientos de mástil y horquilla.
- ☐ Todas las anteriores.

5. SI UN OPERADOR OBSERVA LA FUNCIÓN INCORRECTA DEBE:

- ☐ Identificar la máquina como averiada y recoger la llave.
- ☐ Operar bajo la supervisión directa de un superior.
- ☐ Operar con poco peso.
- ☐ Operar parando las veces que sea necesario.

6. PARA MANIPULAR CORRECTAMENTE UNA CARGA CON CARRETERILLO ELEVADORA SE DEBE:

- ☐ Conocer el peso de la carga a elevar.
- ☐ Conocer la altura donde depositar la carga
- ☐ Ver si la carga está bien paletizada o flejada
- ☐ Todas las anteriores

7. NO ESTÁ PERMITIDO CIRCULAR CON LA HORQUILLA LEVANTADA.

¿CUAL ES LA DISTANCIA QUE DEBE HABER ENTRE LA HORQUILLA Y EL SUELO, TANTO SI SE CIRCULA CON CARGA COMO SIN ELLA?

- ☐ 50 cm
- ☐ 1 m
- ☐ 15 cm

8. ¿QUÉ DISTANCIA ES ACONSEJABLE CONSERVAR CUANDO SE CIRCULA CON UNA CARRETERILLO INDUSTRIAL DETRÁS DE OTROS VEHÍCULOS?

- ☐ Queda a criterio del conductor.
- ☐ 5 metros.
- ☐ 3 veces la longitud de la carretilla elevadora.

9. ¿CÓMO SE DEBE CIRCULAR SOBRE UNA RAMPA PRONUNCIADA?:

- ☐ No existe ninguna norma al respecto.
- ☐ Con marcha adelante cuando se suba con carga.
- ☐ Con marcha atrás cuando se sube con carga.

10. HE LEÍDO Y COMPRENDIDO LA INFORMACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y EL CONTENIDO FORMATIVO

☐ Sí

☐ No