

FICHA MAQUINARIA CAFETERÍA



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GRIFO DE AGUA CALIENTE
DUCHAS DE GRUPO
BOTÓN GRIFO DE AGUA
GRUPO
BOTONERA DE MANDOS
BANDEJA SUPERIOR
MANÓMETROS
REJILLA DE POSACAFÉS Y DESAGÜE
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
PORTACACILLO CON CACILLO
VAPORIZADOR
BOTÓN VAPORIZADOR

¿Cuánto tarda en encenderse y empezar a tener presión? 5 min. 20 min. 60 min.

¿Qué temperatura es la correcta?

¿Qué presión debe tener?

Ordena como se limpia:

- 1 Limpiar la rejilla de posacafés en el fregadero
- 2 Purgar la cafetera
- 3 Se limpia el frontal con un paño húmedo y otro seco.
- 4 Poner un cacillo ciego en el portacacillos y accionar la salida de agua por el grupo.
- 5 Limpiar bien todos los orificios, duchas, vaporizador y grifo de agua.
- 6 Quitar los portacacillos y cacillos y limpiarlos con agua y jabón.
- 7 Hacer esto para cada grupo.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEPÓSITO
BANDEJA DE POSOS
TOLVA
DOSIFICADOR
REGULADOR DE MUELAS O FRESAS
INTERRUPTOR
PRENSA
REGULADOR DE LA ESTRELLA
ESTRELLA
MUELAS O FRESAS

¿Cuántos gramos de café debe de caer para cada café?

Lo ideal es moler solo el café que vamos a necesitar en el servicio.

La molienda debe de ser la justa para:

Que caigan 35 ml de agua durante 25-30 segundos con unos 7 gr de café prensados con una fuerza de 20 Kg

Que caigan 75 ml de agua durante 25-30 segundos con unos 7 gr de café prensados con una fuerza de 20 Kg

Que caigan 35 ml de agua durante 45-50 segundos con unos 7 gr de café prensados con una fuerza de 20 Kg

Ordena como se limpia:

- 1 Se limpia todo el exterior del molinillo con ayuda de un pincel y paño seco.
- 2 Cerrar la tolva y vaciarla de granos de café. Limpiarla con un paño seco.
- 3 Con ayuda de un pincel se limpia el interior de la estrella.
- 4 Vaciar el depósito y limpiar con un paño.
- 5 Activar el molinillo para que no quede café por moler dentro de las fresas.



Este mueble de acero inoxidable se encuentra en la zona del interior de la barra y sirve para colocar encima la maquinaria que acabamos de ver y se llama

En su cajón central es para

En los cajones laterales podemos poner:

La zona de puertas sirve como

de:

En los estantes se puede colocar