



ใบกิจกรรม 2.1

เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าแบบการสอยแบบสอยซ่อนด้าย



ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

1.

คำชี้แจง : นำหมายเลข 1-5 ไปเติมหน้าข้อความเพื่อเรียงลำดับขั้นตอนการสอยซ่อนด้ายให้ถูกต้อง



- แทงเข็มจากใต้รอยพับเพื่อซ่อนปมด้ายไว้ด้านใน
- ดึงด้ายเนาออกหลังจากมัดปมตอนท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- พับขอบผ้าและรีดให้เรียบตามระยะที่ต้องการ
- ใช้ปลายเข็มสะกิดเนื้อผ้าขึ้นนอกเพียง 1-2 เส้น
- สอดเข็มเข้าไปในรอยพับผ้าชั้นบน เดินเข็มไปข้างหน้าประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร

2.

คำชี้แจง : ปัดเครื่องหมาย / หน้าข้อที่ควรทำ และ x หน้าข้อที่ไม่ควรทำ



- ดึงด้ายให้ตึงที่สุดเพื่อให้ผ้าติดกันแน่น
- สะกิดด้ายจากผ้าชั้นนอกให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ให้เห็นรอยเย็บจากด้านหน้า
- ใช้ด้ายสีที่ตัดกับสีผ้าเพื่อให้มองเห็นเส้นด้ายชัดเจนสวยงาม
- การสอดเข็มเข้าไปในรอยพับจะช่วยซ่อนเส้นด้ายจากด้านใน

