

Nombres y Apellidos: _____

Hola Especialista. Es hora de demostrar cuánto has aprendido...

**Selecciona la respuesta correcta****1. ¿Qué regla fundamental se debe seguir al preparar la superficie?**

- A) Aplicar directo sobre la silicona vieja.
 B) Humedecer con detergente.
 C) Limpiar, desengrasar y secar retirando todo rastro antiguo.

2. ¿Qué distingue principalmente a la silicona Sikasil C?

- A) Su olor sumamente fuerte.
 B) No tiene olor fuerte, no es corrosiva y se adhiere a porosos.
 C) Su secado instantáneo.

3. ¿Qué adhesivo de poliuretano destaca por un pegado inicial de 5 segundos?

- A) Sikaflex 11 FC
 B) Pegasellatodo
 C) Afix PU Montaje

4. Relaciona el producto con su característica:

- | | | |
|--------------------------|-----|--|
| • Silicona Baño y Cocina | () | A) Espuma de poliuretano para rellenar y aislar huecos grandes. |
| • Afix PU Flex | () | B) Silicona acética con fungicida para zonas húmedas. |
| • Silka Boom | () | C) Sellador base agua para interiores; no tan elástico como la silicona. |
| • Sellante Acrílico | () | D) Para juntas que se mueven; pintable y flexible. |

5. Responde con la respuesta correcta en cada espacio en blanco:

- En la presentación de cartucho, la boquilla debe cortarse en un ángulo de _____ al mismo diámetro del ancho de la junta deseada.
- La técnica de alisado del cordón de silicona debe realizarse dentro de los primeros _____ minutos, antes de que se forme piel en la superficie.
- Aunque la capa superficial seca en pocos minutos, el curado total de una silicona toma aproximadamente _____ horas por cada 2-3 mm de espesor.

6. Escribe la respuesta correcta en cada espacio en blanco:

- B) La pistola de calafateo es una herramienta manual utilizada para aplicar selladores o adhesivos en cartucho de manera controlada y precisa. ()
- C) El sellador acrílico es un producto base agua para uso interior que destaca por ser elástico y resistente al agua igual que la silicona. ()
- D) La línea ecológica Afix GREEN utiliza materias primas renovables y está libre de sustancias nocivas como ftalatos y solventes aromáticos. ()

7. Realaciona al producto con su uso.

Serve para pegar policarbonato, plexiglas, pvc, aluminio, etc.	Llena cavidades, grietas y juntas entre muros, techos, losas, etc.	



LIVEWORKSHEETS

Antes de entregar el examen revisa todas tus respuestas