

Nombres y Apellidos: _____

Hola Especialista. Es hora de demostrar cuánto has aprendido...

Selecciona la respuesta correcta

1. ¿Qué regla fundamental se debe seguir al preparar la superficie?

- A) Aplicar directo sobre la silicona vieja.
- B) Humedecer con detergente.
- C) Limpiar, desengrasar y secar retirando todo rastro antiguo.

2. ¿Qué distingue principalmente a la silicona Sikasil C?

- A) Su olor sumamente fuerte.
- B) No tiene olor fuerte, no es corrosiva y se adhiere a porosos.
- C) Su secado instantáneo.

3. ¿Qué adhesivo de poliuretano destaca por un pegado inicial de 5 segundos?

- A) Sikaflex 11 FC
- B) Pegasellatodo
- C) Afix PU Montaje

4. Relaciona el producto con su característica:

- Silicona Baño y Cocina () A) Espuma de poliuretano para rellenar y aislar huecos grandes.
- Afix PU Flex () B) Silicona acética con fungicida para zonas húmedas.
- Sika Boom () C) Sellador base agua para interiores; no tan elástico como la silicona.
- Sellante Acrílico () D) Para juntas que se mueven; pintable y flexible.

5. Responde con la respuesta correcta en cada espacio en blanco:

- En la presentación de cartucho, la boquilla debe cortarse en un ángulo de _____ al mismo diámetro del ancho de la junta deseada
- La técnica de alisado del cordón de silicona debe realizarse dentro de los primeros _____ minutos, antes de que se forme piel en la superficie.
- Aunque la capa superficial seca en pocos minutos, el curado total de una silicona toma aproximadamente _____ horas por cada 2-3 mm de espesor.

6. Escribe la respuesta V o F en cada espacio en blanco:

- B) La pistola de calafateo es una herramienta manual utilizada para aplicar selladores o adhesivos en cartucho de manera controlada y precisa. ()
- C) El sellador acrílico es un producto base agua para uso interior que destaca por ser alente elástico y resistente al agua igual que la silicona. ()
- D) La línea ecológica Afix GREEN utiliza materias primas renovables y está libre de sustancias nocivas como ftalatos y solventes aromáticos. ()

7. Realaciona al producto con su uso.

Sirve para pegar policarbonatos, espejos, piscinas.	Llena cavidades, grietas y juntas entre muros, techos, losas, y fija o sella contornos de marcos de puertas y ventanas	Sellar juntas de dilatación



Antes de entregar el examen revisa todas tus respuestas.