Evaluare formativă: Limbajul HTML. Elevul _____ Clasa _____

1.Găsește perechea:

<OL>	Tabel html
<FONT> </FONT>	Numărul de linii pe care se întinde celula curentă de date
<!-- -->	Definește titlul tabelului
 	Afișează text cu caractere aldine
<LI>	Linie nouă de tabel
<B> </B>	Specifică atribute ale textului încadrat
<TABLE> </TABLE>	Element de listă
<TR> </TR>	Celula de date a tabelului
<TD> </TD>	Comentarii
ROWSPAN=x	Listă ordonată
<THEAD> </THEAD>	Trecere din rând nou

2. Care din tag-urile de mai jos are efectul de început de paragraf? (bifați în cerculeț)

◯ <A> ◯ <H4> ◯ <P> ◯ <UL>

3. Orice document Web începe cu eticheta(tagul) <BODY>. Selectați:

4. Care din atributele sau tag-urile de mai jos se referă la formatarea textelor?

☐ <I> ☐ <UL> ☐ <B>

☐ ALIGN ☐ TYPE ☐ <TITLE>

5. Câte celule vor fi în tabela afișată de următorul document web

Răspuns: ☐

```
<HTML>
<Head><Title>Cate celule vor fi?</Title> </Head>
<Body>
<Table align=center width=100 border=2>
<Tr align=center>
<Td rowspan=2>B</Td><Td>C</Td><Td>A</Td>
</Tr>
<Tr align=center>
<Td colspan=2>D</Td>
</Tr>
</Table>
</body>
</HTML>
```

6. Care atribut se folosește pentru stabilirea grosimii chenarului ☐

LIVEWORKSHEETS

7. Introdu cuvintele date in documentul Web care va defini o tabelă două rânduri şi două coloane. Fiecare celulă de diferite culori numerotate de la A la D cu fonturi de 40 px.

<html>

<body>

<font [ ] **>**

[ ] **height=40% >**

<tr align=center> <td bgcolor= yellow> A</td><td bgcolor= red> [ ] **</tr>**

<tr align=center> <td [ ] **> C</td><td bgcolor= blue> D </td></tr>**

</table>

[ ]

</html>

size="40" <table width=50% B </td> bgcolor= green </body>

8. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiei:
   a) Textul scris între etichetele <HEAD> şi </HEAD> ale unui document HTML va fi afişat pe bara de titlu a ferestrei programului de explorare în care a fost interpretat acest document. [ ]
   b) O etichetă poate avea cîteva atribute. [ ]
   c) Programul de explorare va afişa din rînd nou un text, dacă acesta va fi precedat de oricare din etichetele <P>, <BR>, <HR>. [ ]
   d) Un text cuprins între etichetele <DIV> şi </DIV> este un text preformatat. [ ]

9.Ce valori poate lua atributul VALIGN ?

[ ] Left [ ] Top [ ] Center [ ] Bottom [ ] Middle

10. Care din atributele date le foloseşte eticheta <TD>?

[ ] Bgcolor [ ] size [ ] rowspan [ ] width [ ] border [ ] align

11. Ce tip de listă va fi afişat de secvenţa de cod html?

```
<H4> Unele discipline studiate in clasa a X-a </H4>
<OL>
<LI> Limba romana
<LI> Matematica
<LI> Informatica
</OL>
```

[ ]

12. Care etichetă dedefineşte o listă de definiţii : [ ]

LIVEWORKSHEETS