# النشاط الأول – رتبي أجزاء البنية الشرطية ( IF )المركبة

| D3<C3 | "منخفض" | "لم يتغير" |
|---|---|---|

| مدى الزيادة في الأسعار | السعر في أكتوبر | السعر في سبتمبر |
|---|---|---|
| | 0.400 د.ب. | 0.500 د.ب. |
| | 0.400 د.ب. | 0.400 د.ب. |
| | 0.900 د.ب. | 1.000 د.ب. |
| | 0.700 د.ب. | 0.800 د.ب. |
| | 0.400 د.ب. | 0.300 د.ب. |
| | 0.300 د.ب. | 0.250 د.ب. |
| | 0.500 د.ب. | 0.400 د.ب. |
| | 0.350 د.ب. | 0.350 د.ب. |
| | 0.800 د.ب. | 0.700 د.ب. |
| | 0.800 د.ب. | 0.600 د.ب. |
| | 1.000 د.ب. | 1.000 د.ب. |
| | 0.700 د.ب. | 0.800 د.ب. |
| | 0.700 د.ب. | 0.800 د.ب. |
| | 0.800 د.ب. | 0.800 د.ب. |
| | 0.700 د.ب. | 0.800 د.ب. |
| | 0.500 د.ب. | 0.600 د.ب. |
| | | |
| | 9.950 د.ب. | 10.100 د.ب. |

Function Arguments

IF

Logical_test D3>C3 = FALSE

Value_if_true "مرتفع" = "مرتفع"

Value_if_false IF( , , ) = any

= FALSE

Checks whether a condition is met, and returns one value if TRUE, and another value if FALSE.

**Value_if_true** is the value that is returned if Logical_test is TRUE. If omitted, TRUE is returned. You can nest up to seven IF functions.

Formula result = FALSE

Help on this function

OK Cancel

LIVEWORKSHEETS