

FICHA DE PREVENCIÓN. ALICATES



Indica si se trata de un factor de riesgo de una medida preventiva de la herramienta o de uso

No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas ni golpear piezas u objetos con los alicates.	
Llevar a cabo un adecuado mantenimiento y engrasar periódicamente el pasador de la articulación.	
Utilización como martillo de la parte plana.	
No colocar los dedos entre los mangos.	
Mantener las quijadas sin desgastes o melladuras y los mangos en buen estado.	
No utilizarse en lugar de las llaves, sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.	
Golpeo con los laterales	
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.	
Mantener el tornillo o pasador en buen estado y la herramienta sin grasas o aceites.	
Pinzas desgastadas.	
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.	
Utilización para apretar o aflojar tuercas o tornillos.	
Utilización para cortar materiales más duros del que compone las quijadas.	
Quijadas melladas o desgastadas.	