



Fugas en los sistemas de riego

Podemos detectar las fugas por...



-Falta de .

-Zonas , llenas de hierbas cuando lo demás está seco.

-Zonas o con barro.

-Directamente vemos un o chorro de agua saliendo de algún lado.

presión

verdes

encharcadas

“géiser”

Las fugas en PE...

-Son fáciles de arreglar porque las tuberías son flexibles.



-Son fáciles de arreglar porque las conexiones son desmontables.





Las fugas en PE y PVC...

- Son más difíciles de arreglar que las de PVC.
- Podemos tener fugas si no colocamos en orden las piezas de los conectores.
- Con el teflón evitamos fugas en las juntas tóricas.
- Con el teflón arreglamos las fugas en las conexiones con rosca.
- Arreglamos roturas en tuberías con enlaces rectos.
- Para poder arreglar roturas en PVC necesitamos que haya cierta holgura o usar PVC flexible.
- Cuando se rompe un aspersor, lo sustituimos por uno nuevo.
- Los aspersores son inmunes a los cortacésped y desbrozadoras





Regular aspersores, test:

-Si nos encontramos que el riego no para puede que...

- a) La electroválvula tenga la goma desgastada.
- b) Haya arena o una ramita impidiendo que se cierre del todo.
- c) a y b son correctos.

-Si la electroválvula no se cierra debemos...

- a) Sangrarla o sustituir la goma.
- b) Prenderle fuego y tirarla a la basura.
- c) Sustituirla sin comprobar que esté obstruida o desgastada.

- Los aspersores y difusores...

- a) Tienen un ángulo fijo y no se puede regular.
- b) Tienen dos ángulos, 90º y 45º según pulses a o b.
- c) Tienen ángulos de riego regulables.