

## CONTROL DE PLAGAS:

Cuando hablamos de manipulación de alimentos denominamos plagas a aquellos animales que, en contacto con los alimentos, producen su alteración o contaminación, o que simplemente resultan molestos. Las plagas más habituales en los locales de manipulación de alimentos son:

- Insectos: como moscas, cucarachas, hormigas, gorgojos...
- Roedores: tales como ratas y ratones.
- Pájaros: como palomas o gorriones.

## ELIGE SI SE TRATAN DE MEDIDAS PASIVAS O ACTIVAS CONTRA EL CONTROL DE PLAGAS.

**Medidas pasivas:** sirven para luchar e impedir su acceso al lugar y evitar que puedan obtener alimento y refugio

**Medidas activas:** son procedimientos de eliminación o al menos control de estas plagas una vez penetran en el establecimiento.

Instalar mallas metálicas en las ventanas y aberturas. Estas telas han de ser fácilmente lavables.

Cubrir todos los pequeños huecos donde los ratones o ratas pueden meterse: cañerías de agua y ductos de ventilación, cables eléctricos, desagües...

**Medidas físicas:** aparatos de electrocución, ultrasonidos, trampas, estos pueden utilizarse libremente prestando atención a su ubicación, de manera que no sea una fuente de contaminación para los alimentos que estén alrededor.

Impedir el acceso a restos de alimentos y agua: establecer programas de limpieza y desinfección, depositar las basuras en contenedores bien tapados o sellados y eliminarlas con frecuencia. Mantener el entorno de los contenedores limpio y sin residuos

Desarrollar un programa de inspección periódica y subsanar rápidamente cualquier fallo.

**Medidas químicas:** insecticidas, raticidas. Estos, en su gran mayoría, son tóxicos para el hombre, por lo que su empleo debe hacerse siempre por personal especializado y registrado. Deberá hacerse un análisis detallado de la plaga, determinar los productos más apropiados, métodos de aplicación, dosis, etc. Sólo deberán ser aplicados por empresas o personal autorizado.

Desarrollar un programa de inspección periódica y subsanar rápidamente cualquier fallo.

Los sumideros estarán con agua y tapa.

Utilizar aparatos ahuyentadores por ultrasonidos.