רשימה של רשימות

1.

lst3 = [4, 5, [3, [2, 4, 'abc']], [2, 4, 'abc']]
(0) (1) (2) (3)

- מה יהיה הפלט עבור הרשימה lst3 שלהלן?

```
print (lst3 [1])
print (lst3 [2])
```

_____

_____

2.

lst3 = [4, 5, [3, [2, 4, 'abc']], [2, 4, 'abc']]
(0) (1) (2) (3)
(0) (1) (2)
(0) (1) (2)

- מה יהיה הפלט עבור הרשימה lst3 שלהלן?

```
print (lst3 [2])
print (lst3 [2][0])
print (lst3 [2][1])
print (lst3[3][2])
```

_____

_____

_____

_____

LIVEWORKSHEETS

רשמו את הפלט עבור כל אחד מקטעי הקוד הבאים.

3)

```
list1=[[3,3],[1,2,3],[4,5,6]]
list1.append([100,100])
list1.insert(1,[99,99])
print(list1)
```

4)

```
list1=[[3,3],[1,2,3],[4,5,6],[0,0]]
list1.pop(2)
list1.remove([3,3])
print(list1)
```

5)

```
list1=[[3,3],[1,2,3],[4,5,6]]
list1[0]=[0,0,0]
print(list1)
```

LIVEWORKSHEETS