

الدوال (functions)

الاسم:

الصف:

اكمل:

..... هي مجموعة من الأوامر التي يتم تجميعها في مكان واحد مع إعطائها اسماً (تعريفاً) ويتم تنفيذها من خلال عند الحاجة

يحتوي بايثون على مجموعة من الدوال الجاهزة مثل

لاستدعاء دالة استخدم اسم الدالة متبوعاً المتغيرات التي يمكنك الإعلان عنها في الدالة تسمى

تعيين وسائط افتراضية للمعاملات عن طريق وضع عامل الإحالة (.....) متبوعاً بالقيمة الافتراضية بعد المعاملات في تعريف الدالة.

..... تُستخدم لإنهاء تنفيذ استدعاء الدالة وإرجاع قيمة التعبير

صح او خطأ:

لا يمكن الوصول للمعاملات إلا من خلال الدالة (local Variables)

وظيفة def في الدالة هو أخبار الحاسب بأنك تريد تعريف دالة جديدة

الميزة الرئيسية للدوال هي أنه يمكنك استدعاؤها مرارا وتكرارا من البرنامج الرئيس

يمكنك استخدام عبارة الإرجاع خارج الدالة

إذا رغبت في جعل بعض المعاملات اختيارية واستخدام القيم الافتراضية يمكنك ذلك بمساعدة قيم الإعداد الافتراضي

المتغيرات داخل تعريف الدالة لا تؤثر ولا تتأثر بالمتغيرات الأخرى التي تحمل نفس الاسم والتي تستخدم خارج الدالة

المعلمة : ندى العتيبي