

اللوحة الهندسية بالشريط اللاصق

القسم الأول: الاختيار من متعدد (أجب عن الأسئلة التالية بوضع علامة ✓):

عند استخدام درجات مختلفة من نفس اللون في اللوحة، يُسمى هذا المخطط الملون:

الفائدة الفنية الرئيسية من تقاطع وتداخل الأشرطة اللاصقة فوق بعضها هي:

تُعد ألوان الأكريليك خياراً مثالياً لهذه اللوحة بسبب:

الخطوط البيضاء التي تظهر بعد نزع الشريط اللاصق تُعبر عن:

القسم الثاني: سؤال التوصيل

العمود (أ) |

العمود (ب) |

- | | |
|--|--|
| 1. الألوان الدافئة (الأحمر، البرتقالي) (.) | (.) تضيفي على اللوحة حساً بالحيوية والطاقة. |
| 2. نزع الشريط ببطء وبزاوية مائلة (.) | (.) تجعل الخطوط الفاصلة تتلون بلون الخلفية. |
| 3. تجهيز اللوحة بطلاء خلفية ملون (.) | (.) يحمي طبقة اللون والورق من التمزق. |
| 4. التكرار والتناظر في الأشكال (.) | (.) يضيفي على اللوحة إيقاعاً وتوازناً ينظم حركة العين. |

القسم الثالث: صح أو خطأ

1. يُفضل رسم كروكي/سكتش مبسط على الورق قبل البدء بتطبيق الشريط اللاصق.

2. زيادة تخفيف ألوان الأكريليك بالماء يساعد على منع تسربها تحت حواف الشريط.
3. يمكن استخدام أشرطة ذات سماكات مختلفة لإنشاء تنوع في سمك الخطوط.
4. يعتمد نجاح اللوحة الهندسية فقط على الألوان دون الحاجة للاهتمام بالتوازن.
5. نزع الشريط اللاصق والألوان رطبة جداً قد يؤدي إلى تلطخ الألوان ورداءة الحدود.