PRÁCTICA DE REFORZAMIENTO - PEGAMENTOS Y FRAGUAS

En base a tu esfuerzo tienes esta calificiación

Nombres y Apellidos: _____

Hola Especialista. Es hora de demostrar cuánto has aprendido...

NIVEL BÁSICO LIVE

Escoje la respuesta correcta

1. ¿A qué temperatura aproximada se hornea el porcelanato para lograr que el producto se vuelva casi impermeable?

A) 1000°C - 1100°C
B) 1200°C - 1300°C
C) 800°C - 900°C

2. Porcentaje de absorción de humedad de una mayólica tradicional:

A) De 0.5% a 1%
B) De 2% a 5%
C) De 6% a 8%

3. ¿Qué beneficio estético y técnico principal otorga un cerámico o porcelanato que ha pasado por el proceso de "Rectificado"?

A) Permite usar crucetas de 1 a 2 mm, creando una sensación de amplitud.
B) Aumenta la resistencia al impacto de objetos pesados.
C) Cambia el color de la pasta de rojo a blanco.

4. Tamaño máximo recomendado para el Pegamento Gris de Interiores:

A) Hasta 45x45 cm
B) Hasta 60x60 cm
C) Formatos mayores a 80x80 cm

5. Pegamento indispensable para enchapar sobre superficies flexibles (Drywall):

A) Pegamento Gris
B) Pegamento Extraforte
C) Pegamento Blanco Flexible

6. Tiempo mínimo de espera tras el enchapado antes de aplicar la fragua:

A) 6 horas
B) 12 horas
C) 48 horas

7. Escribe la respuesta correcta en cada espacio en blanco:

A) Por cada bolsa de 25 kg de pegamento se usan _____ litros de agua aproximadamente.
B)Por cada 1 kg de polvo de fragua se deben mezclar _____ ml de agua.
C)Rendimiento de los pegamentos para cerámica y porcelanato por bolsa de 25 kg _____.

8. Indica verdadero (V) o Falso (F) según corresponda:

A) El Pegamento Gris se puede usar en exteriores y fachadas. ( )
B) El porcelanato es ideal para zonas húmedas por su baja absorción. ( )
C) El Pegamento Blanco Flexible es obligatorio para placas de Drywall. ( )
D) La fragua se aplica inmediatamente al terminar de enchapar. ( )

Antes de entregar el examen revisa todas tus respuestas

LIVEWORKSHEETS