



แบบฝึกหัด

ความปลอดภัยในการทำงาน

เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

ชื่อ-สกุล :

ชั้น : เลขที่ :



- อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เรียกเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษว่า
- เหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเรียกว่า
- ทฤษฎีที่อธิบายว่าอุบัติเหตุเกิดจากเหตุปัจจัยเรียงต่อกันเหมือนโดมิโน 5 ตัว คือ
- ตามสัดส่วนสามเหลี่ยมอุบัติเหตุ ในทุก 1 อุบัติเหตุรุนแรง จะมีเหตุการณ์เกือบพลาดประมาณ ครั้ง.
- หลักการจัดระเบียบสถานที่ทำงานเพื่อลดความเสี่ยงในโรงงานเรียกว่า หลัก
- รองเท้าที่ใช้ในงานปรับประกอบควรเป็นรองเท้ากันภัยหั่ว
- ขณะใช้งานเครื่องเจียรไนหรือเครื่องที่มีส่วนหมุน ห้ามสวมใส่ โดยเด็ดขาด.
- เมื่อระดับเสียงดังเฉลี่ยตลอดวันทำงาน 8 ชั่วโมง เกิน เดซิเบลเอ ขึ้นไป ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน.
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้าที่แนบสนิท เพื่อกันฝุ่นและสารเคมีกระเด็น คือ
- ป้ายบังคับให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย จะมีลักษณะเป็นรูป
- ป้ายเตือนอันตราย จะมีลักษณะเป็นรูป
- ป้ายภาวะปลอดภัย เช่น ทางหนีไฟ หรือตู้ปฐมพยาบาล จะมีลักษณะเป็นรูป
- ลำดับขั้นการควบคุมอันตรายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ
- ลำดับขั้นการควบคุมอันตรายที่เป็นด่านสุดท้ายในการป้องกัน คือ
- การใช้งานตะไบทุกครั้ง ปลายแหลมต้องใส่ ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการแทรกที่มือ.
- การทำความสะอาดเศษโลหะ ห้ามใช้ แต่ให้ใช้แปรงปัดแทน.
- เมื่อมีเศษโลหะเข้าตา ห้าม ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและรีบไปพบแพทย์.
- หลักการใช้ถังดับเพลิงย่อมาจากสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ คือ
- ถังดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับดับไฟประเภท C (อุปกรณ์ไฟฟ้า) คือ ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ
- การออกแบบงานและสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับสรีระมนุษย์เพื่อลดอาการปวดเมื่อยเรียกว่า



ปลอดภัยไว้ก่อน
ทำงานอย่างมั่นใจ
ไปด้วยกัน 😊

